

# PRODUKTBLATT

## WOODCRACKER L-SERIE

|   | L 540       | L 700       | L 920       | L 1200       |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Zangenöffnung (mm)                          | 540         | 700         | 900         | 1200         |
| Spaltkraft (abhängig vom Betriebsdruck) (t) | bis 14      | bis 22      | bis 22      | bis 33       |
| Eigengewicht (kg)                           | 195         | 285         | 370         | 1100         |
| Empfohlene Literleistung * (l/min.)         | ca. 25 – 60 | ca. 25 – 60 | ca. 25 – 60 | ca. 80 – 150 |
| Empfohlener Betriebsdruck * (bar)           | 180 – 240   | 180 – 240   | 180 – 240   | 220 – 270    |
| Optional: Standfuß                          | ●           | ●           | ●           | ●            |
| Optional: Baggeranbau                       | ●           | ●           | ●           | –            |
| Optional: Hofladeranbau                     | ●           | ●           | –           | –            |

● erhältlich | – nicht erhältlich

\* Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers

\*\* Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges

Technische Daten sind unverbindlich.

Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.

